



NARDI

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING

RIO RIO PLUS

▶ SPRAYER SERIE TRAINATA

▶ TRAILED FARMING SPRAYERS



WWW.NARDIGROUP.COM



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Gli sprayer trainati Nardi sono stati disegnati per rispondere alle odierne e al tempo stesso future richieste dell'agricoltura moderna. I modelli RIO e RIO Plus sono equipaggiati con una tecnologia innovativa che permette di adattarsi alle severe condizioni e regolamentazioni nella protezione delle colture contemporanee. Nardi produce i suoi attrezzi con una grande cura per l'ambiente oltre che per i suoi utilizzatori, a questo scopo possiede un'ampia gamma di sprayer differenti in questa serie con serbatoi che vanno dai 2500-5200 L, con la miglior componentistica di qualità, che insieme ad un ampio range di utilizzo riesce ad incontrare anche le aspettative degli utenti più esigenti.



DESCRIPTION:

Nardi trailed sprayers has been designed to answer the current and future requirements of modern agriculture. Models RIO- RIO Plus are equipped with cutting edge technology which adjust to the strict condition and regulations in contemporary agriculture crop protection. Nardi produces the implements with a great care of enviroment and users of product and in this purpose have a large number of different sprayers in this series with tank capacities ranging from 2500-5200l, with best quality components, which with wide range of use can meet the expectations of even most demanding users.



Apertura della barra idraulica
Hydraulic opening booms



Botte Rio Plus
Rio Plus tank

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE - STANDARD FEATURES



Pompa a diaframma
Diaphragm pump



Computer Bravo 180
Computer Bravo 180



Filtro predisposto per l'autoriempimento
Intake filter predisposed for self-filling



Albero cardanico
PTO Shaft



Filtro a setaccio
Stainer filter




Agitatore idraulico
Hydraulic agitator



Supporto ugello completo di ugello e anti-caduta
Nozzle holder complete with nozzle and anti drop



Serbatoio con tappo a vite
Polyethylene tank with screw lid



Asse regolabile in larghezza
Axle adjustable in width



Pneumatico R44
Tyres R44



Timone fisso e piedino meccanico
Fix rod and mechanical presser foot




Serbatoio lavamani e lavacircuito
Hand and circuit washing tank



Sospensioni ad aria della barra
Boom air suspension



Ecomixer
Ecomixer



Asse regolabile in altezza
Axle adjustable in height



Albero cardanico
PTO Shaft



Sollevamento idraulico della barra
Hydraulic lifting booms

ACCESSORI - OPTIONAL EQUIPMENT



Bobina tubo
Hose reel



Ugelli a triplo jet
Trijet nozzles



Caraffa di controllo ugelli
Nozzle check carafe



Kit lava serbatoio
Kit washing tank



Misuratore di pressione Ø100
Pressure gauges Ø100



Kit autoriempimento
Self filling kit



Tracciafile schiumogeno
Foam marker



Agitatore a tubo
Tube agitator



Filtri in linea
Line filters



Timone sterzante
Steering rod



Pneumatico R38-R46
Tyres R38-R46

Modello Model	Barra idraulica Hydraulic boom (m)	N° ugelli N° nozzles	Cap. serbatoio (L) Tank capacity (L)			Pneum. Tyres	Kg.	Lar. (cm) L. (cm)	Lung. (cm) L. (cm)	Alt. (cm) H. (cm)
			Serbatoio Main tank	Serbatoio Hand washing lavamani tank	Circuito Circuit tank					
2500	18	36	2500	20	250	270/95 R44	2145	253	576	305
	20	40					2750	253	576	345
	21	42					2240	253	576	345
	24	48					2327	253	626	345
3000	18	36	3000	20	300	270/95 R44	2180	253	576	305
	20	40					2800	253	576	305
	21	42					2275	253	576	345
	24	48					2362	253	626	345
	27	54					2600	253	660	380
	28	56					2658	253	660	380
3000 Plus	18	36	3000	20	300	270/95 R44	2180	253	576	305
	20	40					2800	253	576	305
	21	42					2275	253	576	345
	24	48					2362	253	626	345
	27	54					2600	253	660	380
	28	56					2658	253	660	380
4000 Plus	18	36	4000	20	400	300/90 R44	3575	253	665	310
	20	40					3600	253	665	310
	21	42					3668	253	665	342
	24	48					3780	253	715	350
	27	54					4000	253	715	380
	28	56					4156	253	705	385
4200	18	36	4200	20	420	300/90 R44	3575	253	665	310
	20	40					3600	253	665	310
	21	42					3668	253	665	342
	24	48					3780	253	715	350
	27	54					4000	253	715	380
	28	56					4156	253	705	385
5200	18	36	5200	20	520	320/90 R44	3680	253	665	340
	20	40								
	21	42					3768	253	665	375
	24	48					3855	253	715	385
	27	54								
	28	56					4256	253	705	425

Equipaggiamento di Serie - Standard features
Telaio verniciato rinforzato in acciaio - Oven painted reinforced steel frame
Serbatoio a scarico totale con tappo a cerniera, filtro a colino sotto il tappo - Total drainage polyethylene tank with hinge lid, strainer filter under the lid
Filtro d'aspirazione predisposto per l'auto-riemp. - Intake filter predisposed for self-filling
Distributore proporzionale con 5 elettrovalvole - Prop. distributor with 5 electro valves
Computer Bravo 180S 5 sezioni H2O - Computer Bravo 180S 5 section H2O
Serbatoio lavamani e lavacircuito - Hand and circuit washing tank
Apertura idraulica della barra - Hydraulic opening booms
Asse regolabile in larghezza - Axle adjustable in width
Agitatore idraulico - Hydraulic agitator
Pompa a diaframma con valvola di sicurezza - Diaphragm pump, safety valve
Albero cardanico - PTO Shaft
Pompa a diaframma; pressione di esercizio pompa 0-20 bar; pressione dell'ugello 0-20 bar; Kit di riempimento - Diaphragm pump; pump working pressure 0-20 bar; nozzle spray pressure 0-20 bar; Self filling kit
Sollevamento idraulico della barra a parallelogramma - Hydraulic parallelogram lifting of the boom
Ecomixer - Ecomixer
Sospensione ad aria della barra (24-28 mt) - Boom air suspension (24-28 mt)
Omologazione stradale e kit luci - Road omologation and lights kit
Correzione del livellamento idraulico - Hydraulic levelling correction
Sospensione assale (Rio 5200; Rio Plus 3000-4200-5200) - Axle suspension (Rio 5200; Rio Plus 3000-4200-5200)
Indicatore del livello liquido - Liquid level indicator
Zeppa - Chocks
Kit lavaggio serbatoio (Rio Plus) - Washing tank kit (Rio Plus)

Accessori - Options

Computer Bravo 180 7 H2O - Computer Bravo 180 7 H2O	5 vie unità di controllo meccanico con on/off elettrico 5 way mechanic control unit with electronic on/off
Computer Bravo 400 5 H2O - Computer Bravo 400 5 H2O	Distributore con 5 elettrovalvole con on/off elettrico Distributor with 5 electric valves with electronic on/off
Computer Bravo 400 7 H2O - Computer Bravo 400 7 H2O	Distributore con 7 elettrovalvole con on/off elettrico Distributor with 7 electric valves with electronic on/off
Computer Bravo 180 7 H2O + 4 OIL - Computer Bravo 180 7 H2O + 4 OIL	Pneumatici 300/95 R46 (2500, 3000, 3600L) - Tyres 300/95 R46 (2500, 3000, 3600L)
Correzione del livellamento idraulico (fino a 21 mt) Hydraulic levelling correction (up to 21 mt)	Pneumatici 340/85 R38 (2500, 3000, 3600L) Tyres 340/85 R38 (2500, 3000, 3600L)
Impianto idraulico autonomo - Independent hydraulic system	Pneumatici 380/90 R46 (2500, 3000, 3600L) Tyres 380/90 R46 (2500, 3000, 3600L)
Supplemento per pompa 205 invece di pompa 180 - Pump 205 instead of pump 180	Pneumatici 420/80 R46 (5200L) - Tyres 420/80 R46 (5200L)
Supplemento per pompa 241 invece di pompa 205 - Pump 241 instead of pump 205	Pneumatici 520/85 R38 (5200L) - Tyres 520/85 R38 (5200L)
Supplemento per pompa 281 invece di pompa 241 - Pump 281 instead of pump 241	Parafango 420mm width - Splashboard 420mm width
Supp. per p. a pistoni CK220P invece di p. a diaframma Surch. for pist. pump CK220P instead of d. pump	Parafango 610mm width - Splashboard 610mm width
Pompa centrifuga al caricamento - Centrifugal pump for loading tank	Kit lava serbatoio (Rio) - Kit washing tank (Rio)
Fari a LED per lavoro notturno - LED lights for night work	Attacco rapido 2" per caricamento in pressione Quick coupler 2" for loading under pressure
Avvolgitore per tubo + lancia alta pressione - Hose reel + spray gun	Avvolgitubo manuale per tubo di caricamento - Hose reel for manual loading hose
Box per prodotti chimici a tenuta con serratura - Boxes for chemical products in a lockable seal	Getti eccentrici di fine barra - Eccentric jets at boom end
Tripli ugelli - Trijet nozzle head	Auto riempimento 5m con cesto Ø40 - Self filling kit 5m with basket Ø40
Auto riempimento 5m con cesto Ø50 - Self filling kit 5m with basket Ø50	Agitatore idraulico a tubo - Hydraulic tube agitator
Caraffa di controllo ugelli - Nozzle check carafe	Ecomixer - 30L - Ecological mixer 30L
Sospensioni ad aria della barra con 2 capezzali Boom air suspension with 2 bolsters	Sospensioni ad aria della barra con 3 capezzali Boom air suspension with 3 bolsters
Impianto frenante olio (3000, 3600, 4200, 5200L) Oil brake system (3000, 3600, 4200, 5200L)	Sistema di freno ad aria (3000, 3600, 4200, 5200L) Air brake system (3000, 3600, 4200, 5200L)
Timone sterzante - Steering rod	Filtri in linea a 5 - Line filters 5
Filtri in linea a 7 - Line filters 7	Ammortizzatore - Shock absorber
Tracciafile - Foam maker	Albero cardanico omocinetico - PTO Shaft omniconetic
Sospensione assale (Rio 2500-3000-4200; Rio Plus 2500) - Axle suspension (Rio 2500-3000-4200; Rio Plus 2500)	



NARDI

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING

Via del Lavoro 24/26
06016 Selci Lama (PG) Italy
tel. +39 075 8610611
fax +39 075 8583446
www.nardigroup.com
e-mail: info@grupponardi.it
[Facebook.com/Nardi.spa](https://www.facebook.com/Nardi.spa)